

(1) SGAアナログ制御式モデル

5-15kWモデルの場合の設定例

基本モデル	出力電圧 (2)参照	X (5-15kW)	出力電流 (2)参照	入力電圧 (3)参照	-	オプション	
SGA	60VDC		250A	200V3相		(4)参照	(5)参照
SGA	60	X	250	C	-	1A	AA
結果 : SGA60X250C-1AAA							

20-30kWモデルの場合の設定例

基本モデル	出力電圧 (2)参照	/ (20-30kW)	出力電流 (2)参照	入力電圧 (3)参照	-	オプション	
SGA	60VDC		500A	400V3相		(4)参照	(5)参照
SGA	60	/	500	D	-	1A	AA
結果 : SGA60/500D-1AAA							

(2) 出力選定一覧 (入力電圧は200V3相です)

電力	5kW	10kW	15kW	20kW	25kW	30kW
重量	27kg	34kg	41kg	54kg	64kg	73kg
寸法	48x65x13	48x65x13	48x65x13	48x64x27	48x64x27	48x64x27
出力電圧	出力電流					
40	125	250	375	-	-	-
50	100	200	300	-	-	-
60	83	167	250	333	417	500
80	63	125	188	250	313	375
100	50	100	150	200	250	300
160	31	63	94	125	156	188
200	25	50	75	100	125	150
250	20	40	60	80	100	120
330	15	30	45	61	76	91
400	12	25	38	50	63	75
500	10	20	30	40	50	60
600	8	17	25	33	42	50
800	6	13	19	-	-	-
1000	5	10	15	-	-	-
本体価格(税抜)	¥807,000	¥1,210,000	¥1,656,000	¥2,300,000	¥2,660,000	¥3,074,000

6Uモデルです

4kW 大電流モデル

電力	4kW	8kW	12kW
重量	29kg	39kg	50kg
寸法	48x65x13	48x65x13	48x65x13
出力電圧	出力電流		
10	400	800	1200
15	267	534	801
本体価格(税抜)	¥778,000	¥1,158,000	¥1,440,000



5kW 低電圧モデル

電力	5kW	10kW	15kW
重量	29kg	39kg	50kg
寸法	48x65x13	48x65x13	48x65x13
出力電圧	出力電流		
20	250	500	750
30	167	334	501
本体価格(税抜)	¥827,000	¥1,268,000	¥1,701,000

- (3) 入力電圧オプションコード
 入力電圧は200V3相、400V3相、480V3相の3種類があります。標準は200V3相です。

入力電圧	コード	追加費用
200V3相	C	追加無し
380V/400V3相	D	¥64,500
480V3相	E	¥64,500

- (4) インターフェースオプション

コード	内容	価格(税抜)
1A	IEEE-488.2 GPIBボード (RS232付き)	¥126,000
1C	Ethernet ボード (RS232付き)	¥126,000
1D	絶縁アナログボード	¥74,000
1E	シャフトロック(SGAシリーズのみ)	¥13,800
2A	1Aオプション + 1Dオプションの組み合わせ	¥174,000
2C	1Aオプション + 1Eオプションの組み合わせ (SGAシリーズのみ)	¥126,000
2G	1Cオプション + 1Dオプションの組み合わせ	¥174,000
2H	1Cオプション + 1Eオプションの組み合わせ (SGAシリーズのみ)	¥126,000
2J	1Dオプション + 1Eオプション (SGAシリーズのみ)	¥78,000
3C	1Aオプション+ 1Dオプション + 1Eオプションの組み合わせ (SGAシリーズのみ)	¥187,700
AJ	フロントパネル保護フィルター(3Uサイズのみ)	¥73,000
CV****	入力電圧 187/242 VAC 400Hz 5-15kW	問い合わせ
CV****	入力電圧 187/242 VAC 400Hz 20-30kW	¥244,000

**** CVオプションはCE、UL、CSAの対象外です。

- (5) その他オプション

コード	内容	価格(税抜)
AB	校正証明書	¥46,000

(6) SGIデジタル制御式モデル

5-15kWモデルの場合の設定例

基本モデル	出力電圧 (7)参照	X (5-15kW)	出力電流 (7)参照	入力電圧 (8)参照	-	オプション	
SGI	60VDC		250A	200V3相		(9)参照	(10)参照
SGI	60	X	250	C	-	1A	AA

結果 : SGI60X250C-1AAA

20-30kWモデルの場合の設定例

基本モデル	出力電圧 (7)参照	/ (20-30kW)	出力電流 (7)参照	入力電圧 (8)参照	-	オプション	
SGI	60VDC		500A	400V3相		(9)参照	(10)参照
SGI	60	/	500	D	-	1A	AA

結果 : SGI60/500D-1AAA

(7) 出力選定一覧 (入力電圧は200V3相です)

電力	5kW	10kW	15kW	20kW	25kW	30kW
重量	27kg	34kg	41kg	54kg	64kg	73kg
寸法	48x65x13	48x65x13	48x65x13	48x64x27	48x64x27	48x64x27
出力電圧	出力電流					
40	125	250	375	-	-	-
50	100	200	300	-	-	-
60	83	167	250	333	417	500
80	63	125	188	250	313	375
100	50	100	150	200	250	300
160	31	63	94	125	156	188
200	25	50	75	100	125	150
250	20	40	60	80	100	120
330	15	30	45	61	76	91
400	12	25	38	50	63	75
500	10	20	30	40	50	60
600	8	17	25	33	42	50
800	6	13	19	-	-	-
1000	5	10	15	-	-	-
本体価格(税抜)	¥956,000	¥1,355,000	¥1,825,000	¥2,576,000	¥3,053,000	¥3,569,000

6Uモデルです

4kW 大電流モデル

電力	4kW	8kW	12kW
重量	29kg	39kg	50kg
寸法	48x65x13	48x65x13	48x65x13
出力電圧	出力電流		
10	400	800	1200
15	267	534	801
本体価格(税抜)	¥956,000	¥1,345,000	¥1,624,000

5kW 低電圧モデル

電力	5kW	10kW	15kW
重量	29kg	39kg	50kg
寸法	48x65x13	48x65x13	48x65x13
出力電圧	出力電流		
20	250	500	750
30	167	334	501
本体価格(税抜)	¥1,010,000	¥1,452,000	¥1,884,000



ラックサイズ
3.3kW~15kW :3Uサイズ

- (8) 入力電圧オプションコード
 入力電圧は200V3相、400V3相、480V3相の3種類があります。標準は200V3相です。

入力電圧	コード	追加費用
200V3相	C	追加無し
380V/400V3相	D	¥64,500
480V3相	E	¥64,500

- (9) インターフェースオプション

コード	内容	価格(税抜)
1A	IEEE-488.2 GPIBボード (RS232付き)	¥126,000
1C	Ethernet ボード (RS232付き)	¥126,000
1D	絶縁アナログボード	¥74,000
1E	シャフトロック(SGAシリーズのみ)	¥13,800
2A	1Aオプション + 1Dオプションの組み合わせ	¥174,000
2C	1Aオプション + 1Eオプションの組み合わせ (SGAシリーズのみ)	¥126,000
2G	1Cオプション + 1Dオプションの組み合わせ	¥174,000
2H	1Cオプション + 1Eオプションの組み合わせ (SGAシリーズのみ)	¥126,000
2J	1Dオプション + 1Eオプション (SGAシリーズのみ)	¥78,000
3C	1Aオプション+ 1Dオプション + 1Eオプションの組み合わせ (SGAシリーズのみ)	¥187,700
AJ	フロントパネル保護フィルター(3Uサイズのみ)	¥73,000
CV****	入力電圧 187/242 VAC 400Hz 5-15kW	問い合わせ
CV****	入力電圧 187/242 VAC 400Hz 20-30kW	¥244,000

**** CV オプションはCE、UL、CSAの対象外です。

- (10) その他オプション

コード	内容	価格(税抜)
AB	校正証明書	¥46,000